

除雪トラック

規格		7t 級 (4x4)				10t 級 (6x6)			
メーカー		岩崎工業	協和機械製作所	岩崎工業	協和機械製作所	岩崎工業	協和機械製作所	岩崎工業	協和機械製作所
シャシメーカー		いすゞ自動車	UDトラックス	日野自動車	日野自動車	UDトラックス	UDトラックス	日野自動車	いすゞ自動車
型式		2DG-SF5AL	2DG-CF5AL	2DG-HF5AL	2DG-HF5AL	2DG-CZ5BL	2DG-CZ5BL	2DG-HZ5YL	2DG-SZ5BL
国内排ガス規制適合		平成28年排出ガス規制				平成28年排出ガス規制			
ブラウ装置	除雪幅 [mm]	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850
	除雪高 [mm]	350	350	350	350	350	350	350	350
	除雪速度 [km/h]	35	35	35	35	35	35	35	35
路面整正装置	除雪幅 [mm]	2,820	2,900	2,820	2,900	2,820	2,900	2,820	2,900
	除雪量 [t/h]	1,060	1,090	1,060	1,090	1,060	1,090	1,060	1,090
	ブレード線圧 [kN/m]	45.5	45.2	45.5	45.2	47.7	39.7	47.3	41.6
	除雪速度 [km/h]	15	15	15	15	15	15	15	15
サイドウイング装置	除雪幅 [mm] (車両中心から)	—	—	—	—	—	—	3,800	4,200
	段切高さ [mm]	—	—	—	—	—	—	1,400	1,400
最大けん引能力 [kN]		46.5	46.0	46.5	46.0	52.2	51.6	56.9	57.4
回送時走行速度 [km/h]		80	80	80	80	80	80	80	80
登坂能力 [tan θ]		0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
最小回転半径(最外輪中心) [m]		9.3	9.3	9.3	9.3	10.7	10.7	10.7	10.7
全長 [mm]		10,950	10,760	10,950	10,760	11,600	11,930	11,920	11,980
全幅 [mm]		2,900	3,100	2,900	3,100	2,900	3,100	2,900	3,100
全高 [mm]		3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700
車両総質量 [kg]		15,840	15,670	15,840	15,670	17,740	17,430	19,350	19,380
軸距 [mm]		4,490	4,490	4,490	4,490	5,790	5,790	5,790	5,790
エンジン	型式	GH11	GH11	GH11	GH11	GH11	GH11	GH11	GH11
	最高出力 [kW]	265	265	265	265	309	309	309	309
	最大トルク [Nm]	1,750	1,750	1,750	1,750	1,900	1,900	1,900	1,900
タイヤ	前輪	315/80R22.5	315/80R22.5	315/80R22.5	315/80R22.5	315/80R22.5	315/80R22.5	315/80R22.5	315/80R22.5
	後輪	12R22.5-16PR	12R22.5-16PR	12R22.5-16PR	12R22.5-16PR	12R22.5-16PR	12R22.5-16PR	12R22.5-16PR	12R22.5-16PR



【ブラウ除雪】7t 級 (4x4)



【ブラウ除雪】10t 級 (6x6)



【ブラウ&路面整正装置除雪】10t 級 (4x4)



【ブラウ&サイドウイング除雪】10t 級 (6x6)

提供：北陸地方整備局