

除雪ドーザ

規格				8t 級			11t 級		
メーカー				日立建機	コマツ	キャタピラー	日立建機	コマツ	キャタピラー
型式				ZW100-6	WA100-8Y	910-SR1	ZW140-6	WA200-8Y	920-SR1
国内排ガス規制適合				平成26年規制対応			平成26年規制対応		
性能	最高 走行 速度	(段数) 前進	km/h	(2) 34.5	※1(無段) 33.0	※1(無段) Hi 0-39.0	(4) 35.0	※1(無段) 34.5	※1(無段) Hi 0-39.0
		(段数) 後進	km/h	(2) 34.5	※1(無段) 33.0	※1(無段) Hi 0-30.0	(4) 35.0	※1(無段) 34.5	※1(無段) Hi 0-30.0
	最小旋回 半径	最外輪 中心	m	4.44	4.68	4.40	5.085	5.10	4.70
	除雪幅	30° アングル時	m	2.70	2.77	2.72	2.99	2.99	2.99
機関定格出力				kW			kW		
				71			103		
主要 諸 元	全長	mm		6,510			7,280		
	全幅(車体)	mm		2,180			2,370		
	全高	mm		3,380			3,430		
	車両質量	kg		7,960			11,110		
	作業装置	ブ라우形式		アングリングブ라우形			アングリングブ라우形		
作業 装置	全幅	mm		3,120			3,450		
	全高	mm		1,020			1,000		
	ブ라우後傾角	度		11			12		
	ティルト量	最大後傾時	mm	310			290		
タイヤ				前後輪共			前後輪共		
				16.9-24-10PR			17.5-25-12PR		

※1: 車速コントロールスイッチ付HST

※1: 車速コントロールスイッチ付HST



【一般道路除雪】8t級



【一般道路除雪】11t級

規格				14t 級			18t 級		
メーカー				日立建機	コマツ	キャタピラー	日立建機	コマツ	キャタピラー
型式				ZW180-7	WA270-8Y	926-SR1	ZW220-7	WA380-8Y	938-SR1
国内排ガス規制適合				平成26年規制対応			平成26年規制対応		
性能	最高 走行 速度	(段数) 前進	km/h	(5) 39.0	※1(無段) 38.0	※1(無段) 39.0	(5) 36.3	(4) 36.1	※1(無段) 39.0
		(段数) 後進	km/h	(3) 28.3	※1(無段) 38.0	※1(無段) 39.0	(3) 26.9	(4) 38.6	※1(無段) 39.0
	最小旋回 半径	最外輪 中心	m	5.30	5.18	5.10	6.02	6.32	5.30
	除雪幅	30° アングル時	m	3.20	3.21	3.20	3.20	3.30	3.20
機関定格出力				kW			kW		
				125			144		
主要 諸 元	全長	mm		7,880			8,235		
	全幅(車体)	mm		2,610			2,785		
	全高	mm		3,530			3,610		
	車両質量	kg		15,330			17,810		
	作業装置	ブ라우形式		アングリングブ라우形			アングリングブ라우形		
作業 装置	全幅	mm		3,700			3,700		
	全高	mm		1,200			1,200		
	ブ라우後傾角	度		11			10		
	ティルト量	最大後傾時	mm	355			265		
タイヤ				前後輪共			前後輪共		
				20.5-25-16PR			23.5-25-16PR		

※1: 車速コントロールスイッチ付HST



【一般道路除雪】14t級



【一般道路除雪】18t級