

アタッチメント

アタッチメント	ワンウェイブラウ		アングリングブラウ		Vブラウ	
メーカー	岩崎工業	協和機械製作所	岩崎工業	協和機械製作所	岩崎工業	協和機械製作所
型式	IS2913SHF	IP-307, IP-310	IS3412AHF	AP-207, AP-210	IS2913VC	VP-307, VP-310
対応機種	除雪トラック 7~10t級		除雪トラック 7~10t級		除雪トラック 7~10t級	
装置質量 [kg]	1,220	1,200	1,380	1,530	1,300	1,410
全幅 [mm]	2,900	2,950	3,400	3,500	2,900	3,450
全高 [mm]	前端600後端1300	前端600後端1650	1,150	中間部1100両端部1250	前端900後端1700	前端1060後端1650
除雪幅 [mm]	2,850	2,850	2,940	3,100	2,900	2,800
切削角度 [度]	60	45	60	45	42	35
アングル角 [度]	35	36	30	左右各35	左右35	左右30
カッティングエッジ 厚さ [mm]	16	16 (後端22)	16	16 (両端22)	16	16 (両端22)
安全装置	シャープピン式	—	シャープピン式	シャープピン式	シャープピン式	—
懸架方式	チェーン式	平行リンク式	チェーン式	平行リンク式	チェーン式	平行リンク式

アタッチメント

アタッチメント	路面整正装置		サイドウイング	
メーカー	岩崎工業	協和機械製作所	岩崎工業	協和機械製作所
型式	IS28GL	KB-51	IS38WR	10S-7H
対応機種	除雪トラック 7~10t級		除雪トラック 10t級	
装置質量 [kg]	1,500	1,400	1,200	2,000
全幅 [mm]	2,900	3,050	—	—
全高 [mm]	620	500	前端770後端1170	前端700後端1000
除雪幅 [mm]	2,820	2,900	車両中心より3800	車両中心より4200
切削角度 [度]	70	65~90	60	55
アングル角 [度]	30	30	46	40
カッティングエッジ 厚さ [mm]	湾曲型13.3	湾曲型13.3	16	16
安全装置	シャープピンレス式	シャープピンレス式	油圧リリーフ式	シャープピン式
懸架方式	平行リンク式	平行リンク式	平行リンク式	平行リンク式

