

「橋梁架設工事の積算 令和6年度版」正誤表

頁	訂正箇所	誤	正																																																																																																										
P4-12	4.2.1 鋼橋補修用足場工 損料係数 表4-2-4	<p style="text-align: center;">表 4 - 2 - 4 損料及び歩掛係数①</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">足場の種類</th> <th>S</th> <th>N</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>タイプ A1</td> <td>吊足場 (桁高h<1.5)</td> <td>425</td> <td>0.130</td> <td>朝顔・朝顔防護工、床面のシート張防護工は別途計上</td> </tr> <tr> <td>タイプ A2</td> <td>吊足場 (桁高h≥1.5) (中段足場含む)</td> <td>565</td> <td>0.153</td> <td>朝顔・朝顔防護工、床面のシート張防護工は別途計上</td> </tr> <tr> <td>タイプ A3</td> <td>吊足場 (足場上で部材移動のある場合)</td> <td>530</td> <td>0.130</td> <td>朝顔・朝顔防護工、床面のシート張防護工は別途計上</td> </tr> <tr> <td>タイプ A4</td> <td>吊足場 (足場上で部材移動のある場合) (中段足場含む)</td> <td>670</td> <td>0.153</td> <td>朝顔・朝顔防護工、床面のシート張防護工は別途計上</td> </tr> <tr> <td colspan="2">床面シート張防護設置時</td> <td>79</td> <td>0.007</td> <td>タイプ A1、A2、A3、A4に対応</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">タイプ B</td> <td>朝顔</td> <td>50</td> <td>0.022</td> <td>防護工は別途計上、片側の場合は1/2とする</td> </tr> <tr> <td>板張防護工</td> <td>110</td> <td>0.018</td> <td>上記足場に加算 (タイプ Bに対応)</td> </tr> <tr> <td>シート張防護工</td> <td>42</td> <td>0.004</td> <td>上記足場に加算 (タイプ Bに対応)</td> </tr> <tr> <td>タイプ C</td> <td>中段足場</td> <td>140</td> <td>0.023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>タイプ D</td> <td>中段足場 (殼受)</td> <td>350</td> <td>0.072</td> <td>防護工含む</td> </tr> </tbody> </table>	足場の種類		S	N	備 考	タイプ A1	吊足場 (桁高h<1.5)	425	0.130	朝顔・朝顔防護工、床面のシート張防護工は別途計上	タイプ A2	吊足場 (桁高h≥1.5) (中段足場含む)	565	0.153	朝顔・朝顔防護工、床面のシート張防護工は別途計上	タイプ A3	吊足場 (足場上で部材移動のある場合)	530	0.130	朝顔・朝顔防護工、床面のシート張防護工は別途計上	タイプ A4	吊足場 (足場上で部材移動のある場合) (中段足場含む)	670	0.153	朝顔・朝顔防護工、床面のシート張防護工は別途計上	床面シート張防護設置時		79	0.007	タイプ A1、A2、A3、A4に対応	タイプ B	朝顔	50	0.022	防護工は別途計上、片側の場合は1/2とする	板張防護工	110	0.018	上記足場に加算 (タイプ Bに対応)	シート張防護工	42	0.004	上記足場に加算 (タイプ Bに対応)	タイプ C	中段足場	140	0.023		タイプ D	中段足場 (殼受)	350	0.072	防護工含む	<p style="text-align: center;">表 4 - 2 - 4 損料及び歩掛係数①</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">足場の種類</th> <th>S</th> <th>N</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>タイプ A1</td> <td>吊足場 (桁高h<1.5)</td> <td>425</td> <td>0.130</td> <td>朝顔・朝顔防護工、床面のシート張防護工は別途計上</td> </tr> <tr> <td>タイプ A2</td> <td>吊足場 (桁高h≥1.5) (中段足場含む)</td> <td>565</td> <td>0.153</td> <td>朝顔・朝顔防護工、床面のシート張防護工は別途計上</td> </tr> <tr> <td>タイプ A3</td> <td>吊足場 (足場上で部材移動のある場合)</td> <td>485</td> <td>0.130</td> <td>朝顔・朝顔防護工、床面のシート張防護工は別途計上</td> </tr> <tr> <td>タイプ A4</td> <td>吊足場 (足場上で部材移動のある場合) (中段足場含む)</td> <td>625</td> <td>0.153</td> <td>朝顔・朝顔防護工、床面のシート張防護工は別途計上</td> </tr> <tr> <td colspan="2">床面シート張防護設置時</td> <td>79</td> <td>0.007</td> <td>タイプ A1、A2、A3、A4に対応</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">タイプ B</td> <td>朝顔</td> <td>50</td> <td>0.022</td> <td>防護工は別途計上、片側の場合は1/2とする</td> </tr> <tr> <td>板張防護工</td> <td>110</td> <td>0.018</td> <td>上記足場に加算 (タイプ Bに対応)</td> </tr> <tr> <td>シート張防護工</td> <td>42</td> <td>0.004</td> <td>上記足場に加算 (タイプ Bに対応)</td> </tr> <tr> <td>タイプ C</td> <td>中段足場</td> <td>140</td> <td>0.023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>タイプ D</td> <td>中段足場 (殼受)</td> <td>350</td> <td>0.072</td> <td>防護工含む</td> </tr> </tbody> </table>	足場の種類		S	N	備 考	タイプ A1	吊足場 (桁高h<1.5)	425	0.130	朝顔・朝顔防護工、床面のシート張防護工は別途計上	タイプ A2	吊足場 (桁高h≥1.5) (中段足場含む)	565	0.153	朝顔・朝顔防護工、床面のシート張防護工は別途計上	タイプ A3	吊足場 (足場上で部材移動のある場合)	485	0.130	朝顔・朝顔防護工、床面のシート張防護工は別途計上	タイプ A4	吊足場 (足場上で部材移動のある場合) (中段足場含む)	625	0.153	朝顔・朝顔防護工、床面のシート張防護工は別途計上	床面シート張防護設置時		79	0.007	タイプ A1、A2、A3、A4に対応	タイプ B	朝顔	50	0.022	防護工は別途計上、片側の場合は1/2とする	板張防護工	110	0.018	上記足場に加算 (タイプ Bに対応)	シート張防護工	42	0.004	上記足場に加算 (タイプ Bに対応)	タイプ C	中段足場	140	0.023		タイプ D	中段足場 (殼受)	350	0.072	防護工含む
		足場の種類		S	N	備 考																																																																																																							
		タイプ A1	吊足場 (桁高h<1.5)	425	0.130	朝顔・朝顔防護工、床面のシート張防護工は別途計上																																																																																																							
		タイプ A2	吊足場 (桁高h≥1.5) (中段足場含む)	565	0.153	朝顔・朝顔防護工、床面のシート張防護工は別途計上																																																																																																							
		タイプ A3	吊足場 (足場上で部材移動のある場合)	530	0.130	朝顔・朝顔防護工、床面のシート張防護工は別途計上																																																																																																							
		タイプ A4	吊足場 (足場上で部材移動のある場合) (中段足場含む)	670	0.153	朝顔・朝顔防護工、床面のシート張防護工は別途計上																																																																																																							
		床面シート張防護設置時		79	0.007	タイプ A1、A2、A3、A4に対応																																																																																																							
		タイプ B	朝顔	50	0.022	防護工は別途計上、片側の場合は1/2とする																																																																																																							
			板張防護工	110	0.018	上記足場に加算 (タイプ Bに対応)																																																																																																							
			シート張防護工	42	0.004	上記足場に加算 (タイプ Bに対応)																																																																																																							
		タイプ C	中段足場	140	0.023																																																																																																								
		タイプ D	中段足場 (殼受)	350	0.072	防護工含む																																																																																																							
		足場の種類		S	N	備 考																																																																																																							
		タイプ A1	吊足場 (桁高h<1.5)	425	0.130	朝顔・朝顔防護工、床面のシート張防護工は別途計上																																																																																																							
タイプ A2	吊足場 (桁高h≥1.5) (中段足場含む)	565	0.153	朝顔・朝顔防護工、床面のシート張防護工は別途計上																																																																																																									
タイプ A3	吊足場 (足場上で部材移動のある場合)	485	0.130	朝顔・朝顔防護工、床面のシート張防護工は別途計上																																																																																																									
タイプ A4	吊足場 (足場上で部材移動のある場合) (中段足場含む)	625	0.153	朝顔・朝顔防護工、床面のシート張防護工は別途計上																																																																																																									
床面シート張防護設置時		79	0.007	タイプ A1、A2、A3、A4に対応																																																																																																									
タイプ B	朝顔	50	0.022	防護工は別途計上、片側の場合は1/2とする																																																																																																									
	板張防護工	110	0.018	上記足場に加算 (タイプ Bに対応)																																																																																																									
	シート張防護工	42	0.004	上記足場に加算 (タイプ Bに対応)																																																																																																									
タイプ C	中段足場	140	0.023																																																																																																										
タイプ D	中段足場 (殼受)	350	0.072	防護工含む																																																																																																									