

除雪ドーザ

規格				8t 級			11t 級		
メーカー				日立建機	コマツ	キャタピラー	日立建機	コマツ	キャタピラー
型式				ZW100-6	WA100-8Y	910-SR1	ZW140-7	WA200-8Y	920-SR1
国内排ガス規制適合				平成26年規制対応			平成26年規制対応		
性能	最高 走行 速度	(段数) 前進	km/h	(2) 34.5	※1(無段) 33.0	※1(無段) Hi 0-39.0	(4) 37.0	※1(無段) 34.5	※1(無段) Hi 0-39.0
		(段数) 後進	km/h	(2) 34.5	※1(無段) 33.0	※1(無段) Hi 0-30.0	(4) 37.0	※1(無段) 34.5	※1(無段) Hi 0-30.0
	最小旋回 半径	最外輪 中心	m	4.44	4.68	4.40	5.085	5.10	4.70
	除雪幅	30° アングル時	m	2.70	2.77	2.72	2.99	2.99	2.99
	機関定格出力		kW	71	73.1	74.4	114	94	90
主要 諸 元	全長		mm	6,510	6,460	6,290	7,240	7,075	6,615
	全幅(車体)		mm	2,180	2,250	2,185	2,370	2,375	2,260
	全高		mm	3,380	3,320	3,235	3,430	3,405	3,300
	車両質量		kg	7,960	8,380	8,260	11,410	11,030	10,660
作業 装 置	ブラウ形式			アングリングブラウ形			アングリングブラウ形		
	全幅		mm	3,120	3,200	3,145	3,450	3,450	3,450
	全高		mm	1,020	950	1,020	1,020	1,000	1,030
	ブラウ後傾角		度	11	12	27	12	9.5	28
	ティルト量	最大後傾時	mm	305	335	840	355	290	940
タイヤ		前後輪共		16.9-24-10PR	16.9-24-10PR	16.9-24-10PR	17.5-25-12PR	17.5-25-12PR	17.5-25-16PR

※1: 車速コントロールスイッチ付HST

※1: 車速コントロールスイッチ付HST



【一般道路除雪】8t級



【一般道路除雪】11t級

規格				14t 級				18t 級		
メーカー				日立建機		コマツ	キャタピラー	日立建機	コマツ	キャタピラー
型式				ZW160-7	ZW180-7	WA270-8Y	926-SR1	ZW220-7	WA380-8Y	938-SR1
国内排ガス規制適合				平成26年規制対応				平成26年規制対応		
性能	最高 走行 速度	(段数) 前進	km/h	(4) 39.0	(5) 39.0	※1(無段) 38.0	※1(無段) 39.0	(5) 36.3	(4) 36.1	※1(無段) 39.0
		(段数) 後進	km/h	(4) 39.0	(3) 28.3	※1(無段) 38.0	※1(無段) 39.0	(3) 26.9	(4) 38.6	※1(無段) 39.0
	最小旋回 半径	最外輪 中心	m	5.085	5.30	5.18	5.10	6.02	6.32	5.30
	除雪幅	30° アングル時	m	3.20	3.20	3.21	3.20	3.20	3.30	3.20
	機関定格出力		kW	122	125	111	125	144	143	140
主要 諸 元	全長		mm	7,570	7,880	7,500	7,370	8,235	8,090	7,460
	全幅(車体)		mm	2,475	2,610	2,470	2,550	2,785	2,780	2,695
	全高		mm	3,510	3,530	3,465	3,725	3,610	3,640	3,790
	車両質量		kg	13,460	15,330	13,755	12,895	17,810	18,630	16,815
作業 装 置	ブラウ形式			アングリングブラウ形				アングリングブラウ形		
	全幅		mm	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,800	3,700
	全高		mm	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,350	1,220
	ブラウ後傾角		度	6	11	9	36	10	8	42
	ティルト量	最大後傾時	mm	215	350	425	1,245	335	265	1,240
タイヤ		前後輪共		20.5-25-12PR	20.5-25-16PR	20.5-25-12PR	20.5-25-16PR	23.5-25-16PR	23.5-25-16PR	23.5R25

※1: 車速コントロールスイッチ付HST



【一般道路除雪】14t級



【一般道路除雪】18t級