

除雪トラック

規 格		7t 級 (4x4)				10t 級 (6x6)			
メーカー		岩崎工業	協和機械製作所	岩崎工業	協和機械製作所	岩崎工業	協和機械製作所	岩崎工業	協和機械製作所
シャシメーカー		いすゞ自動車	UDTラックス	日野自動車	日野自動車	UDTラックス	UDTラックス	日野自動車	いすゞ自動車
型式		2WG-SF5DL	2WG-CF5DL	2WG-HF5DL	2WG-HF5DL	2WG-CZ5FL	2WG-CZ5FL	2WG-HZ 5 FL	2WG-SZ5FL
国内排ガス規制適合		平成28年排出ガス規制/JH25燃費基準適合				平成28年排出ガス規制/JH25燃費基準適合			
ブラウ装置	除雪幅 [mm]	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850
	除雪高 [mm]	350	350	350	350	350	350	350	350
	除雪速度 [km/h]	35	35	35	35	35	35	35	35
路面整正装置	除雪幅 [mm]	2,820	2,900	2,820	2,900	2,820	2,900	2,820	2,900
	除雪量 [t/h]	1,060	1,090	1,060	1,090	1,060	1,090	1,060	1,090
	ブレード線圧 [kN/m]	45.5	45.2	45.5	45.2	47.7	39.7	47.3	41.6
サイドウイング装置	除雪幅 [mm] (車両中心から)	—	—	—	—	—	—	3,800	4,200
	段切高さ [mm]	—	—	—	—	—	—	1,400	1,400
	最大けん引能力 [kN]	46.5	46.0	46.5	46.0	52.2	51.6	56.9	57.4
回送時走行速度 [km/h]	80	80	80	80	80	80	80	80	
最小回転半径(最外輪中心) [m]	9.3	9.3	9.3	9.3	10.7	10.7	10.7	10.7	
全長 [mm]	10,950	10,760	10,950	10,760	11,600	11,930	11,920	11,980	
全幅 [mm]	2,900	3,100	2,900	3,100	2,900	3,100	2,900	3,100	
全高 [mm]	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	
車両総質量 [kg]	15,840	15,670	15,840	15,670	17,740	17,430	19,350	19,380	
軸距 [mm]	4,490	4,490	4,490	4,490	5,790	5,790	5,790	5,790	
エンジン	型式	GH11	GH11	GH11	GH11	GH11	GH11	GH11	GH11
	最高出力 [kW]	265	265	265	265	309	309	309	309
	最大トルク [Nm]	1,750	1,750	1,750	1,750	1,900	1,900	1,900	1,900
タイヤ	前輪	315/80R22.5	315/80R22.5	315/80R22.5	315/80R22.5	315/80R22.5	315/80R22.5	315/80R22.5	315/80R22.5
	後輪	12R22.5-16PR	12R22.5-16PR	12R22.5-16PR	12R22.5-16PR	12R22.5-16PR	12R22.5-16PR	12R22.5-16PR	12R22.5-16PR



【ブラウ除雪】7t 級 (4x4)



【ブラウ除雪】10t 級 (6x6)



【ブラウ&路面整正装置除雪】10t 級 (4x4)



【ブラウ&サイドウイング除雪】10t 級 (6x6)