

除雪ドーザ

規格				8t級			11t級			
メーカー				日立建機	コマツ	キャタピラー	日立建機	コマツ	キャタピラー	
型式				ZW100-7	WA100-8Y	910-SR1	ZW140-7	WA200-8Y	920-SR1	
国内排ガス規制適合				平成26年規制対応			平成26年規制対応			
性能	最高 走行 速度	(段数) 前進	km/h	(2) 34.5	※1(無段) 33.0	※1(無段) Hi 0-39.0	(4) 37.0	※1(無段) 34.5	※1(無段) Hi 0-39.0	
		(段数) 後進	km/h	(2) 34.5	※1(無段) 33.0	※1(無段) Hi 0-30.0	(4) 37.0	※1(無段) 34.5	※1(無段) Hi 0-30.0	
	最小旋回 半径	最外輪 中心	m	4.45	4.68	4.40	5.085	5.10	4.70	
	除雪幅	30° アングル時	m	2.70	2.77	2.72	2.99	2.99	2.99	
機関定格出力				kW	73	73.1	74.4	114	94	90
主要 諸元	全長	mm		6,575	6,460	6,290	7,240	7,075	6,615	
	全幅(車体)	mm		2,180	2,250	2,185	2,370	2,375	2,260	
	全高	mm		3,335	3,320	3,235	3,430	3,405	3,300	
	車両質量	kg		8,250	8,380	8,260	11,410	11,030	10,660	
作業 装置	ブ라우形式			アングリングブ라우形			アングリングブ라우形			
	全幅	mm		3,120	3,200	3,145	3,450	3,450	3,450	
	全高	mm		1,020	950	1,020	1,020	1,000	1,030	
	ブ라우後傾角	度		11	12	27	12	9.5	28	
	ティルト量	最大後傾時	mm	305	335	840	355	290	940	
タイヤ	前後輪共		16.9-24-10PR	16.9-24-10PR	16.9-24-10PR	17.5-25-12PR	17.5-25-12PR	17.5-25-16PR		

※1: 車速コントロールスイッチ付HST

※1: 車速コントロールスイッチ付HST



【一般道路除雪】 8t級



【一般道路除雪】 11t級

規格				14t級				18t級			
メーカー				日立建機		コマツ	キャタピラー	日立建機	コマツ	キャタピラー	
型式				ZW160-7	ZW180-7	WA270-8Y	926-SR1	ZW220-7	WA380-8Y	938-SR1	
国内排ガス規制適合				平成26年規制対応				平成26年規制対応			
性能	最高 走行 速度	(段数) 前進	km/h	(4) 39.0	(5) 39.0	※1(無段) 38.0	※1(無段) 39.0	(5) 36.3	(4) 36.1	※1(無段) 39.0	
		(段数) 後進	km/h	(4) 39.0	(3) 28.3	※1(無段) 38.0	※1(無段) 39.0	(3) 26.9	(4) 38.6	※1(無段) 39.0	
	最小旋回 半径	最外輪 中心	m	5.085	5.30	5.18	5.10	6.02	6.32	5.30	
	除雪幅	30° アングル時	m	3.20	3.20	3.21	3.20	3.20	3.30	3.20	
機関定格出力				kW	122	125	111	125	144	143	140
主要 諸元	全長	mm		7,570	7,880	7,500	7,370	8,235	8,090	7,460	
	全幅(車体)	mm		2,475	2,610	2,470	2,550	2,785	2,780	2,695	
	全高	mm		3,510	3,530	3,465	3,725	3,610	3,640	3,790	
	車両質量	kg		13,460	15,330	13,755	12,895	17,810	18,630	16,815	
作業 装置	ブ라우形式			アングリングブ라우形				アングリングブ라우形			
	全幅	mm		3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,800	3,700	
	全高	mm		1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,350	1,220	
	ブ라우後傾角	度		6	11	9	36	10	8	42	
	ティルト量	最大後傾時	mm	215	350	425	1,245	335	265	1,240	
タイヤ	前後輪共		20.5-25-12PR	20.5-25-16PR	20.5-25-12PR	20.5-25-16PR	23.5-25-16PR	23.5-25-16PR	23.5R25		

※1: 車速コントロールスイッチ付HST



【一般道路除雪】 14t級



【一般道路除雪】 18t級