

規格				8t 級			11t 級			
メーカー				日立建機	コマツ	キャタピラー	日立建機	コマツ	キャタピラー	
型式				ZW100-6	WA100-8Y	910-SR1	ZW140-6	WA200-8Y	920-SR1	
国内排ガス規制適合				平成26年規制対応			平成26年規制対応			
性能	最高走行速度	(段数)前進	km/h	(2) 34.5	※1(無段) 33.0	※1(無段) Hi 0-39.0	(4) 35.0	※1(無段) 34.5	※1(無段) Hi 0-39.0	
		(段数)後進	km/h	(2) 34.5	※1(無段) 33.0	※1(無段) Hi 0-30.0	(4) 35.0	※1(無段) 34.5	※1(無段) Hi 0-30.0	
	最小旋回半径	最外輪中心	m	4.44	4.68	4.40	5.085	5.10	4.70	
	除雪幅	30° アングル時	m	2.70	2.77	2.72	2.99	2.99	2.99	
機関定格出力				kW	71	73.1	74.4	103	94	90
主要諸元	全長	mm	6,510	6,460	6,290	7,280	7,075	6,615		
	全幅(車体)	mm	2,180	2,250	2,185	2,370	2,375	2,260		
	全高	mm	3,380	3,320	3,235	3,430	3,405	3,300		
	車両質量	kg	7,960	8,380	8,260	11,110	11,030	10,660		
作業装置	ブ라우形式			アングリングブ라우形			アングリングブ라우形			
	全幅	mm	3,120	3,200	3,145	3,450	3,450	3,450		
	全高	mm	1,020	950	1,020	1,020	1,000	1,030		
	ブ라우後傾角	度	11	12	27	12	9.5	28		
	ティルト量	最大後傾時	mm	310	335	840	360	290	940	
タイヤ	前後輪共			16.9-24-10PR	16.9-24-10PR	16.9-24-10PR	17.5-25-12PR	17.5-25-12PR	17.5-25-16PR	

※1: 車速コントロールスイッチ付HST

※1: 車速コントロールスイッチ付HST



【一般道路除雪】8t級



【一般道路除雪】11t級

規格				14t 級			18t 級			
メーカー				日立建機	コマツ	キャタピラー	日立建機	コマツ	キャタピラー	
型式				ZW180-6	WA270-8Y	926M-SR1	ZW220-6	WA380-8Y	950MZ	
国内排ガス規制適合				平成26年規制対応			平成26年規制対応			
性能	最高走行速度	(段数)前進	km/h	(5) 38.5	※1(無段) 38.0	※1(無段) 39.0	(5) 36.0	(4) 36.1	(5) 38.0	
		(段数)後進	km/h	(3) 28.3	※1(無段) 38.0	※1(無段) 39.0	(3) 26.2	(4) 38.6	(3) 25.0	
	最小旋回半径	最外輪中心	m	5.30	5.18	5.10	6.02	6.32	5.70	
	除雪幅	30° アングル時	m	3.20	3.21	3.20	3.20	3.30	3.20	
機関定格出力				kW	125	111	125	144	143	171
主要諸元	全長	mm	7,880	7,500	7,365	8,180	8,090	7,890		
	全幅(車体)	mm	2,610	2,470	2,550	2,785	2,780	2,800		
	全高	mm	3,530	3,465	3,600	3,575	3,640	3,670		
	車両質量	kg	15,060	13,755	12,765	17,840	18,630	18,375		
作業装置	ブ라우形式			アングリングブ라우形			アングリングブ라우形			
	全幅	mm	3,700	3,700	3,700	3,700	3,800	3,700		
	全高	mm	1,200	1,200	1,200	1,200	1,350	1,220		
	ブ라우後傾角	度	11	9	36	10	8	50		
	ティルト量	最大後傾時	mm	355	425	1,245	330	265	-	
タイヤ	前後輪共			20.5-25-16PR	20.5-25-12PR	20.5-25-16PR	23.5-25-16PR	23.5-25-16PR	23.5-25-16PR	

※1: 車速コントロールスイッチ付HST



【一般道路除雪】18t級